



Ficha Técnica

| | | |
|-----------------------|------------------------|--|
| Producto | Merlin Serie 4T |   |
| Referencias | <i>MF-405 a MF-410</i> | |
| Tipo de envase | <i>2,5 / 5 ltrs.</i> | |
| | | IT-2120 - 10/3/06 Ed/Rev. 1/0 ESP. |

Descripción Combustible para micro-motores tipo Glow, específico motores 4 Tiempos

Composición Aceites (mezcla ricino + sintético): 18%
Nitrometano: Desde 5 ó 10%.
Aditivos: Antiespumante, inhibidor de corrosión, modificador multigrado.

Uso General.

| Ref. | Artículo | Densidad gr/cm ³ 20 C | Nitrometano (Vol.) | Nitrometano (Ponderal) |
|--------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| MF-405 | Merlin 4T - 5 | 0,823 ± 0,006 | 5 ± 0,1 | 5,70 ± 0,10 |
| MF-410 | Merlin 4T -10 | 0,845 ± 0,005 | 10 ± 0,1 | 11,40 ± 0,10 |

Características

Combustible diseñado especialmente para motores de 4 tiempos. Se caracteriza por un estudiado balance de aceites sintético / ricino, con la adición de un aditivo multigrado, que garantiza una adecuada lubricación sin obstruir válvulas.

Nota

Por favor, obsérvese las instrucciones de seguridad de la etiqueta. Debido al contenido de metanol, los carburantes de modelismo son **tóxicos**. Para más información remítase a la **ficha de seguridad** del producto. Puede encontrarla en www.merlinfuel.com (sección documentos)

