

Ficha Técnica

Producto	Merlin Serie Expert	
Referencias	<i>MF-205 a MF-233</i>	
Tipo de envase	<i>1 / 2,5 / 5 ltrs.</i>	
		IT-2115 - 10/2/06 Ed/Rev. 1/0 ESP.

Descripción Combustible para micro-motores tipo Glow.

Composición Aceites (mezcla ricino + sintético): 10%
Nitrometano: Desde 5 hasta 25% según especificación
Aditivos: Antiespumante, inhibidor de corrosión.

Uso Micro-motores glow, principalmente de coches y embarcaciones de modelismo.

Ref.	Artículo	Densidad gr/cm ³ 20 C	Nitrometano (Vol.)	Nitrometano (Ponderal)
MF-205	Merlin Expert 5	0,830 ± 0,006	5 ± 0,1	5,70 ± 0,10
MF-210	Merlin Expert 10	0,845 ± 0,005	10 ± 0,1	11,40 ± 0,10
MF-216	Merlin Expert 16	0,867 ± 0,005	16 ± 0,1	18,24 ± 0,15
MF-220	Merlin Expert 20	0,884 ± 0,005	20 ± 0,2	22,80 ± 0,20
MF-225	Merlin Expert 25	0,899 ± 0,005	25 ± 0,2	28,50 ± 0,20
MF-233	Merlin Expert 33	0,915 ± 0,005	33 ± 0,2	37,62 ± 0,02

Características

La Serie **Merlin Expert**, ha sido desarrollada pensando en lograr un buen **compromiso entre prestaciones y durabilidad del motor**. Incorpora aceite de ricino para obtener una mayor lubricación y se caracteriza por un buen balance térmico y un consumo reducido. Así

mismo, su relación de aceites, facilita el proceso de puesta a punto y carburación del motor y reduce la demanda de after-run. Incluye nuestra exclusiva tecnología **Foam Control** sinónimo de la ausencia absoluta de espuma.

Nota

Por favor, obsérvese las instrucciones de seguridad de la etiqueta. Debido al contenido de metanol, los carburantes de modelismo son **tóxicos**. Para más información remítase a la **ficha de seguridad** del producto. Puede encontrarla en www.merlinfuel.com (sección documentos)