


Ficha Técnica

Product	Merlin Serie 4T	
Referencia	MF-405 a MF-416	
Tipo de Envase	2,5 / 5 ltrs.	
		IT-2120 - 10/3/13 Ed/Rev. 1/2 ESP.

Descripción Combustible para micro-motores tipo glow 4 tiempos.

Composición Aceites (sintético multigrado): 20%
Nitrometano: Desde 5 hasta 16% según especificación
Aditivos: Antiespumante, inhibidor de corrosión, estabilizador de polímero multigrado y pack antiwear.

Uso Motores de 4 tiempos, avión y helicóptero.

Ref	Artículo	Densidad gr/cm ³ 20°C	Nitrometano (Vol.)	Nitrometano (Peso)
MF-405	Merlin 4T - 5	0,823 ± 0,006	5 ± 0,1	5,70 ± 0,10
MF-410	Merlin 4T - 10	0,845 ± 0,005	10 ± 0,1	11,40 ± 0,10
MF-416	Merlin 4T - 16	0,901 ± 0,005	16 ± 0,1	18,24 ± 0,15

Características

Combustible específico para uso en motores de 4 tiempos. Su composición contiene un balance de aceites ampliamente contrastado que garantiza una excelente lubricación y temperaturas de uso sin obstruir las válvulas.

Almacenamiento

Merlin 4T puede almacenarse durante 24 meses, en su envase original en un lugar seco y con temperaturas entre 10 y 25°C.

Nota:

Por favor, obsérvese las instrucciones de seguridad de la etiqueta. Debido al contenido de metanol, los carburantes de modelismo son tóxicos. Para más información remítase a la ficha de seguridad del producto. Puede encontrarla en www.merlinfuel.com (sección documentos)



Nuestra información, tanto verbal como escrita se basa en nuestro conocimiento y las mejores técnicas disponibles aunque no representa una garantía explícita, puesto que la transformación y uso se realiza fuera de nuestras posibilidades de control, si bien garantizamos la intachable calidad de nuestros fabricados de acuerdo con nuestras condiciones de suministro.

Information available in English - Information disponible dans Français - Informação disponível em Português.

